

MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V; 50Hz
Érintésvédelem: TN–S (nullázás)
Szerelés: Falhoronyba, aljzatba sülyesztett védőcsőbe húzott
MCu jelű vezetékkel, sülyesztett szerelvényezéssel.
A külön nem jelölt készülékek szerelési magassága:
Kapcsolók:+1,1m
Csatl.aljzatok:+1,1m
külső lámpák:+3,0m
A terv műszaki leírással együtt érvényes.

Ép. Gép. terven specifikált készülékek
Szellőzőgép szabályozója

Iskolai jelző csengő 230v 50Hz 86dB
Tervezett inverter HMKE üzemeltetéséhez.
tip:FRONIUS SYMO 4.5–3–M Light

Beltéri fali mozgásérzékelő világítás kapcsolására
IP44 240V 300W (fénycső) 180fok/6m érz. tartomány
tip: TRACON TMB–016

2P+f csatlakozó aljzat sülyesztetten szerelve
IP20 250V 16A tip: Schneider Sedna
egyférőhelyes

2P+f csatlakozó aljzat sülyesztetten szerelve
IP44 250V 16A tip: Schneider Sedna
egyférőhelyes

Üveglappal lezárt (+üvegtörő kalapáccsal ellátott) tokozott
vészgomb kézi vészjelzésre
IP44 250V 2A tip: ABB M13180

JELMAGYARÁZAT

Tervezett világítási áramkör nyomvonal
Tervezett jelző, működtető áramkör nyomvonal
Tervezett csatlakozó aljzat, erőátviteli áramkör nyomvonal
Több vezeték védőcső közös nyomvonalon
Több vezeték védőcső közös nyomvonalon

"A" típusú földelő
Ø 1"x3m horganyzott acélcső
Fürdőkádak, zuhanytálcák EPH bekötése, műa. kád esetén
a csap és a lefolyó összekötése Mkh 1x6mm2 z/s
vezetékkel
Ép. gép csőhálózatok EPH bekötése Mkh 1x6mm2 z/s
vezetékkel
Tervezett elosztó
tip: Ge–2 sz. terv szerint
Meglévő, megmaradó fogyasztásmérőhely

Mennyezetre szerelhető LED lámpatest opál műa. elő lappal.
IP20 230V 40W LED 3600lm 4000K
tip: Simotrade PANEL–40LED 3600 rend. sz:70 000 036 502

Mennyezetre szerelhető LED fényforrású lámpatest
fényes alu. dupla parabola optikával.
IP20 230V 50W LED 8800lm 3000K
tip: Simotrade STF/AL–236DP LED 8800 SL

Mennyezetre szerelhető LED fényforrású lámpatest
fényes alu. dupla parabola optikával.
IP20 230V 50W LED 8800lm 3000K
tip: Simotrade STF/AL–414DP LED 8800 SL

Mennyezetre, falra szerelhető műa. lámpatest opál
műanyag búrával
IP54 230V 9W LED
tip: Simotrade ALFA LED–009

Falra bútorzatra szerelhető lámpatest fürdőszobai
tükör, konyhapult világítására.
IP44 230V 9W LED 800lm 4000K
tip: Simotrade VIKTÓRIA–9 LED 800

Mennyezetre, falra szerelhető műanyag lámpatest
opál műanyag búrával
IP20 230V 24W LED 2200lm 4000K
tip: Simotrade STKB0–24 LED 2200

Kijáratmutató lámpa beépítettli akkumulátorral, egy óra
áthidalási idővel, nem állandó üzemu, 25m észlelési
távolság
IP65 230V LED

Falra szerelhető egyoldali piktogrammal
tip: Simotrade EL65–LED

Mozgásérzékelővel működtetett LED reflektor
IP44 230V 10W LED
tip: COB LED

Világításkapcsoló sülyesztetten szerelve
IP20 250V 10A tip: Schneider Sedna
egysarkú
kétsarkú
váltó

Világításkapcsoló sülyesztetten szerelve
IP44 250V 10A tip: Schneider Sedna
kétsarkú

Leválasztó kapcsoló helyhez kötött villamos fogyasztó
részére peremig falba sülyesztve.
IP44 400V 20A
tip: GANZ KKM0–20–6001 kétsarkú

tip: GANZ KKM0–20–6002 háromsarkú