



5

1 cm fagyálló kerámia lap csúszásgátló felületi mintázattal,
Flex víztesztelő fugázással (Ultracolor Plus)
0,4 cm Flex ragasztó (Keraflex)
0,3 cm Folyékony fólia szigetelés, alapozással (Mapelastic min 2x1,70kg/m2
élek, sarkoknál erősítéssel (Mapeband)
Primer G alapozás
Aljzatkiegyenlítés (szükség szerint Adesilex P4+25% kvarchomok)
8 cm C25 aljzatbeton
0,5 cm DELTA--GEO-Drain Quattro szivargó és védő réteg
1,8 mm BAUDER Thermoplan T 18V csapadékvíz elleni szigetelés
Bauder filc ragasztó
18 cm Bauder PIR FA TE F hőszigetelés
Bauder habragasztó
1 rtrg Bauder FLEX DNA párazáró
Burkolit V alapozás
2 - 9 cm lejtésadó réteg (C 20 beton és cementsimítás)
26 cm megmaradó vasbeton födém
Meglévő javított vakolat



1

Baumit Open StruktúraTop vakolat
Baumit Uni Primer alapozó
Baumit Star Tex üvegszövet, Baumit Open Contact fehér ágyazással
12 cm Baumit OpenPlus homlokzati hőszigetelő lemez ragasztással és (IDK-N 8/60) dűbelezéssel rögzítve
Baumit Open Contact fehér ragasztó tapasz
Meglévő vakolat, átvizsgálva, javítva, előkészítve
38 cm km téglá illetve 30 cm blokk téglá falazat
Belső vakolat



Terasz szigetelés M=1:10

Részletrajzok E-9/2