

Klenk Energetika Kft.
5600 BÉKÉSCSABA
Dr.Becsey Oszkár u. 10-12.

Név : FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖNKORMÁNYZATA
Cím :6625.FÁBIÁNSEBESTYÉN
Szabadság tér 2 .sz.

A munka leírása: FÉBIÁNSEBESTYÉN
Szabadság utca 4. sz alatt,
EGÉSZSÉGHÁZ ORVOSI PIHENŐK FEJLESZTÉSE
Orvosi pihenő szolgálati lakás felújítás
(Építőmesteri és szakipari munkák)

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%	
1.3 Építés közvetlen költségei		
1.4 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		
2.6 Fedezet	0,00%	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		0
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0
4.1 ÁFA vetítési alap		0
4.2 Áfa	27,00%	0
5. A munka ára		0

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka		
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
Felületképzés		
Összesen:	0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-031- 2.2.1	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 4 cm vastagságban	44,8	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok (bontása), padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	26,04	m2			0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok (bontása,) fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és (csempe)	65,7	m2			0	0
3	42-000-2.3	Lapburkolatok (bontása), lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	27	m			0	0
4	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok (bontása), csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	109	m2			0	0
5	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok (bontása,) gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	18,8	m2			0	0
6	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok (bontása), PVC falszegély	20	m			0	0
7	42-001-1.6.2.2-0512005	Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, zárt hézaggal, 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár	65,7	m2			0	0
8	42-011-2.1.1.1-0220504	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Priner G. tapadó és alapozó emulzió	153,8	m2			0	0
9	42-011-2.1.1.1-0220505	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Priner G. tapadó és alapozó emulzió	44,8	m2			0	0
10	42-011-2.1.1.4.1-0215100	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm, Cikkszám: 956504	44,8	m2			0	0
11	42-022-1.1.1.1.1.2-0311704	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel Andesilex keraflex csempe és burkolólap	44,8	m2			0	0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

		ragasztó, Ultracolor Plus fugázóval.			
12	42-022- 2.1.1.1.2- 0311704	Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel	35,9 m	0	0
13	42-041- 1.1.1- 0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban Planoli önterülő alizatiegyenlítő + Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	109 m2	0	0
14	42-042- 5.1.1- 0312119	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	109 m2	0	0
15	42-042- 5.1.8- 0316001	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201	109 m2	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1	100 m2			0	0
2	47-000- 1.7.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	5,43	100 m2			0	0
3	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	543	m2			0	0
4	47-011- 16.1.1.1- 0154023	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkal, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, tagolatlan sima felületen StoColor Rapid Ultramatt C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), egy rétegben fedőképes, kedvezőtlen fényviszonyokhoz beltéri diszperziós festék, Cikkszám: 00229-046	543	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0