










H1H1*		H2	
Megnevezés:	ZK acél beltéri ajtó	Megnevezés:	ZK acél beltéri ajtó
Tok:	RAL 7035 porszórt acél saroktok szürke gumitömítéssel	Tok:	RAL 7035 porszórt acél kőműves tok szürke gumitömítéssel
Lap:	Duplafalú, 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt RAL 9016 porszórt 0,6 mm vtg. horg. acéllemez	Lap:	Duplafalú, 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt RAL 9016 porszórt 0,6 mm vtg. horg. acéllemez
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló	Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló
Üvegezés:	H1* ajtó kitekintő (5. ábra szerinti) 6 mm vtg biztonsági üvegezéssel	Üvegezés:	Kitekintő (5. ábra szerinti) 6 mm vtg biztonsági üvegezéssel
Betét:	Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó
Küszöb:	Padlóbeállással	Küszöb:	Padlóbeállással
Falvastagság:	420 mm	Falvastagság:	150 mm
Beépítés:	420 mm vtg vakolt falba	Beépítés:	150 mm vtg vakolt falba
Pánt:	Tipus	Pánt:	Tipus
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel	Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel
Mennyiség:	Jobbos : H1 1 db Balos : H1* 1 db Összesen: 2 db	Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : - db Összesen: 6 db
Megjegyzés: Szellőzővel		Megjegyzés: Szellőzővel	
			
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

H3		E	
Megnevezés:	HS75-1 acél beltéri hanggátló ajtó	Megnevezés:	Falsarok élvédő
Tok:	RAL 7035 porszórt acél befoglalótok szürke gumitömítéssel, vastagfalcos	Tok:	PROEDGE FLEX biztonsági sarokélvédő. Fehér, 40x40 mm
Lap:	Duplafalú, 75 mm vtg. 3 oldalon falcolt RAL 9016 porszórt 1,0 mm vtg. horg. acéllemez		
Felülvilágító:	-		
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló		
Üvegezés:	-		
Betét:	Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó		
Küszöb:	Padlóbeállással, 2 db súllyeszthető padlótömítéssel		
Falvastagság:	150 mm		
Beépítés:	150 mm vtg vakolt téglafalba	Beépítés:	Kiálló falsarok védelméhez beépítve hossz= 2000mm/db
Pánt:	Tipus		
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel		
Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : - db Összesen: 1 db	Mennyiség:	Összesen: 14 db
Megjegyzés:		Megjegyzés:	
			
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

Akadálymentes WC szerelvényei:	
 TH840W Felhajtható kapaszkodó, szinterezett fehér, WC papírtartóval 800 mm Készül: 1 db	 ACO Self Vario kültéri lábtörlő Polimerbetűőn lábtörlő tálcával, horganyzott acél hálós ráccsal 100x50 cm Készül: 1 db
 THM 60 W Egyenes kapaszkodó 600 mm takaró gyűrűvel, falhoz rögzítve, ill ajtólapra ferdén felszerelve Készül: 2 db	 ACO Self Indoor beltéri lábtörlő Alumimium szögprofil kerettelbeépítve, alumínium profil műrost betéttel, antracit színű 75x50 cm Készül: 2 db
Tükör falra szerelve Készül: 1 db 	Helyiségeket jelző piktogramok (akadálymentesítési tervlejezet szerint.): 15x15 cm akadálymentes WC ajtólapon 1 db Információs tábla ajtók mellett falra szerelve: 7 db Helyiség funkció, név, beosztás felirattal. (értelem szerűen Megrendelővel egyeztetve) Bejáratnál elhelyezett információs tábla 80x60 cm 1 db
Egyéb alaprajzon szereplő felszerelési tárgyak: Folyékony szappan adagoló, papírtörlőköző tartó, dupla ruhafogas fali szemetes normál kereskedelembe beszerezhető típus 	
AS900ST rozsdamentes fali babapelenkázó 940x585/104 mm Falon átmenő rozsdamentes csavarokkal felszerelve. Készül: 1 db	

Klenk Energetika Kft 5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u.10-12. sz.		Tel.: 66/ email:
Megrendelő: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2.		Rajzszám: E-6
Létesítmény megnevezése: Hivatal épület energetikai korszerűsítése		Tervfajta: K.T.
Rajz megnevezése: Megrendelési rajz		Lépték : 1:50
Ugyvezető:	Tervező: Darabos Imre E 04-0029	Dátum: 2018. 02.