

A11			
Megnevezés:	Schüco ADS 70 alumínium ajtó fix oldal és felülvilágítóval	Megnevezés:	
Tok:	Hőhidmentes profil porszört fehér, egy vízszintes ,egy függőleges tokosztással	Tok:	
Szárnny:	Hőhidmentes profil porszört fehér	Szárnny:	
Felülvilágító, Oldalvilágító:	Hőhidmentes profil porszört profil fehér,	Felülvilágító:	
Nyitási mód:	Egyszármű nyíló ajtó	Nyitási mód:	
Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő Ug=0,5 W/m2K hőhidmentes távtartóval. 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E	Üvegezés:	
Betét:	Ajtó és oldalvilágító alsó mezőben hőszigetelt tömör betét fehér porszört alu lemez burkolattal	Betét:	
Küszöb:	Alacsony küszöb	Küszöb:	
Falvastagság:	42 cm vakolt km téglafal	Falvastagság:	
Beépítés:	Falazott fal el, befelé nyílóan, belső falsikra	Beépítés:	
Pánt:	Típus	Pánt:	
Vasalat:	Fogantyús csappantyús biztonsági zár, önműködő ajtócsukóval	Vasalat:	
Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : - db Összesen : 1 db	Mennyiség:	
Megjegyzés: A tok és a fal közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés:	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

P1		P2	
Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ajtó, fix üvegezésű felülvilágítóval	Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ajtó fix üvegezésű felülvilágítóval
Tok:	6 légkamrás profil fehér	Tok:	6 légkamrás profil fehér
Szárnny:	6 légkamrás profil fehér	Szárnny:	6 légkamrás profil fehér
Felülvilágító:	6 légkamrás profil fehér	Felülvilágító:	6 légkamrás profil fehér
Nyitási mód:	Kétszármű aszimmetrikus nyíló ajtó	Nyitási mód:	Egyszármű nyíló ajtó
Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E	Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E
Betét:	Nyílászárnyakban hőszigetelt tömör betét fehér pvc lemez burkolattal	Betét:	Nyílászárnyban hőszigetelt tömör betét fehér pvc lemez burkolattal
Küszöb:	Alacsony küszöb	Küszöb:	Alacsony küszöb
Falvastagság:	-	Falvastagság:	-
Beépítés:	Falazott fal elé, hőszigeteléssel síkba kifelé nyílóan,	Beépítés:	Falazott fal elé, hőszigeteléssel síkba kifelé nyílóan,
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Vasalat:	ROTO NT kilincses több ponton záródó biztonsági zár, ajtókitámasztóval	Vasalat:	ROTO NT kilincses több ponton záródó biztonsági zár, ajtókitámasztóval
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1 db Összesen : 1 db	Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : - db Összesen : 1 db
Megjegyzés: A tok és a keret közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés: A tok és a keret közt körben szerelőhab tömítéssel.	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

P3		P4	
Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ajtó fix üvegezésű felülvilágítóval	Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak
Tok:	6 légkamrás profil fehér	Tok:	6 légkamrás profil fehér
Szárnny:	6 légkamrás profil fehér	Szárnny:	6 légkamrás profil fehér
Felülvilágító:	6 légkamrás profil fehér	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Egyszármű nyíló ajtó	Nyitási mód:	Bukó-nyíló
Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E	Üvegezés:	3 rétegű hőszigetelő napvédő üvegezés: 4mm HS SN 70/37 -14 mm argon -4mm FLOAT-16mm argon-4mm LOW-E
Betét:	Alsó mezőben hőszigetelt tömör betét fehér pvc lemez burkolattal	Betét:	-
Küszöb:	Alacsony küszöb	Küszöb:	-
Falvastagság:	42 cm vakolt km téglafal	Falvastagság:	420-320 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés
Beépítés:	Falazott fal , befelé nyílóan, belső falsikra	Beépítés:	Falazott fal külső falsikra, hőszigetelő burkolat mögé
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Vasalat:	ROTO NT kilincses biztonsági zár, önműködő ajtócsukóval	Vasalat:	ROTO NT
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1 db Összesen : 1 db	Mennyiség:	Jobbos : 2 db Balos : 1 db Összesen : 3 db
Megjegyzés: A tok és a fal közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

P5		P6	
Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak	Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak
Tok:	6 légkamrás profil fehér	Tok:	6 légkamrás profil fehér
Szárnny:	6 légkamrás profil fehér	Szárnny:	6 légkamrás profil fehér
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Bukó-nyíló	Nyitási mód:	Bukó-nyíló
Üvegezés:	3 rétegű hőszigetelő napvédő üvegezés: 4mm HS SN 70/37 -14 mm argon -4mm FLOAT-16mm argon-4mm LOW-E	Üvegezés:	3 rétegű hőszigetelő napvédő üvegezés: 4mm HS SN 70/37 -14 mm argon -4mm FLOAT-16mm argon-4mm LOW-E
Betét:	-	Betét:	-
Küszöb:	-	Küszöb:	-
Falvastagság:	320 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés	Falvastagság:	420 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés
Beépítés:	Falazott kávas falba, hőszigetelő burkolat csatlakoztatással	Beépítés:	Falazott fal külső falsikra, hőszigetelő burkolat mögé
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Vasalat:	ROTO NT	Vasalat:	ROTO NT
Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : 2 db Összesen : 3 db	Mennyiség:	Jobbos : 2 db Balos : 2 db Összesen : 4 db
Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

P7		P8	
Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak	Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak
Tok:	6 légkamrás profil fehér	Tok:	6 légkamrás profil fehér
Szárnny:	6 légkamrás profil fehér	Szárnny:	6 légkamrás profil fehér
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Bukó-nyíló	Nyitási mód:	Bukó-nyíló
Üvegezés:	3 rétegű hőszigetelő napvédő üvegezés: 4mm HS SN 70/37 -14 mm argon -4mm FLOAT-16mm argon-4mm LOW-E	Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E
Betét:	-	Betét:	-
Küszöb:	-	Küszöb:	-
Falvastagság:	420 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés	Falvastagság:	420 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés
Beépítés:	Falazott kávas falba, hőszigetelő burkolat csatlakoztatással	Beépítés:	Falazott kávas falba, hőszigetelő burkolat csatlakoztatással
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Vasalat:	ROTO NT	Vasalat:	ROTO NT
Mennyiség:	Jobbos : 2 db Balos : 2 db Összesen : 4 db	Mennyiség:	Jobbos : 4 db Balos : 2 db Összesen : 4 db
Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

P9			
Megnevezés:	REHAU SYNEGO-80 pvc ablak	Megnevezés:	
Tok:	6 légkamrás profil fehér	Tok:	
Szárnny:	6 légkamrás profil fehér	Szárnny:	
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	
Nyitási mód:	Bukó-nyíló	Nyitási mód:	
Üvegezés:	3 rlg hőszigetelő 4LOW-E -16 mm argon -4-14 argon-4 LOW-E	Üvegezés:	
Betét:	-	Betét:	
Küszöb:	-	Küszöb:	
Falvastagság:	420 mm km téglá + 167 mm utólagos hőszigetelés	Falvastagság:	
Beépítés:	Falazott kávas falba, hőszigetelő burkolat csatlakoztatással	Beépítés:	
Pánt:	Típus	Pánt:	
Vasalat:	ROTO NT	Vasalat:	
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 3 db Összesen : 3 db	Mennyiség:	
Megjegyzés: Külső oldalon lakkozott acéllemez, belső oldalon pvc könyöklőborítással. A tok és csatlakozó szerkezet közt körben szerelőhab tömítéssel.		Megjegyzés:	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

Az ablaknyílások és falkávak oldalairól a vakolat eltávolítandó, a méretek ez után ellenőrizendők. A kávas falakhoz szükséges tokszélesítő elemek szélessége a méretek helyszíni ellenőrzése alapján véglegesíthető. PVC nyílászárók méretértelmezése, beépítése és a tokszélesítő elemek felszerelése a részletrajzok szerint !			
Az ablakokhoz rovarháló szerelendő.			
<div><div><div>Klenk Energetika Kft 5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u.10-12. sz.</div><div>Megrendelő: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2. Létesítmény megnevezése: Hivatali épület energetikai korszerűsítése Rajz megnevezése: Homlokzati nyílászáró megrendelési rajz Ügyvezető: Tervező: Darabos Imre E 04-0029</div></div><div>Tel.: 66/ email: Rajkszám: E-5 Tervfajta: K.T. Lépték : 1:50 Dátum: 2018. 02.</div></div>			