

Klenk Energetika Kft.  
BÉKÉSCSABA  
Dr. Becsey u. 10-12

Név :Fábiánsebestyén Önkormányzat  
Cím : 6625. FÁBIÁNSEBESTYÉN  
Szabadság tér 2.

Megjegyzés:  
A költségvetés a homlokzati nyílászárók  
(Műanyag nyílászárókkal) történő cse-  
réjét és kapcsolódó munkáit tartalmazza

A munka leírása: FÁBIÁNSEBESTYÉN  
Szabadság tér 2.sz alatt,  
HIVATALI ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE.  
2.sz. Kv. Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókkal  
(Építőmesteri és szakipari munkák)  
Készült:2018. 02. hó

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

---

Aláírás

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabicolás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000- 1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc (KÁVÁKNÁL)	87,89	m2			0	0
2	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,(KÁVÁN) 11-20 cm szélesség között	243,6	m			0	0
3	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása odalfalon,(KÁVÁN) 21-40 cm szélesség között	122,01	m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

# Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	27,1 m²			0	0
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között	18,8 m²			0	0
3	44-011-1.1.1-0000001	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (tömítéssel) (szerelvényszerelve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között REHAU SYNEGO-80 Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó,  (Konszináció szerint) P1. Jelű 180 x 220+80 cm	1 db			0	0
4	44-011-1.1.1-0000002	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (tömítéssel) (szerelvényszerelve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között REHAU SYNEGO-80 Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó,  (Konszináció szerint) P2. Jelű 112 x 220+80 cm	1 db			0	0
5	44-011-1.1.1-0000003	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (tömítéssel) (szerelvényszerelve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között REHAU SYNEGO-80 Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó,  (Konszináció szerint) P3. Jelű 112 x 220+80 cm	1 db			0	0
6	44-012-1.1.2.7.1-0000004	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m terület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak, (Konszináció szerint) fehér, P4. Jelű. 140 x 140 cm	3 db			0	0
7	44-012-1.1.2.7.1-0000005	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m terület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak. (Konszináció szerint) (tokpótlással) fehér, P5. Jelű. 120 x 145 cm	3 db			0	0

**Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése**

8	44-012-1.1.2.7.1-0000006	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, ( tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak, (Konszináció szerint) fehér, P6. Jelű. 110 x 145 cm	4 db	0	0
9	44-012-1.1.2.7.1-0000007	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, ( tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak (Konszináció szerint) fehér, P7. Jelű. 90 x 142 cm	4 db	0	0
10	44-012-1.1.2.7.1-0000008	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, ( tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak, (Konszináció szerint) (tokpótlással) fehér, P8. Jelű. 75 x 114 cm	4 db	0	0
11	44-012-1.1.2.7.1-0000009	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, ( tömítéssel) (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU SYNEGO bukó-nyíló ablak (Konszináció szerint) (tokpótlással) fehér, P9. Jelű. 62 x 65 cm	3 db	0	0
12	44-012-2-0000001	Műanyag (Belső ablakkönyöklő elhelyezése (beépítéssel) fehér	20,6 m	0	0
13	49-091-1.5	Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló közvetlen tokra csavarozva, /NYÍLÓ ABLAKSZÁRNYAKRA/	27,1 m2	0	0

---

**Munkanem összesen:****0****0**

---