

Klenk Energetika Kft.
BÉKÉSCSABA
Dr Becsey u. 10-12.

Név :Fábiánsebestyén Önkormányzat

Cím : 6625. FÁBIÁNSEBESTYÉN
Szabadság tér 2.

A munka leírása: FÁBIÁNSEBESTYÉN
Szabadság tér 2.sz alatt,

HIVATALI ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE.
4.sz. Kv. (Épület belső-külső Akadálymentesítési munkái)
(Építőmesteri és szakipari munkák)

Készült:2018. 02. hó

Megjegyzés:

42. Munkanem az Akm. WC helyiség kialakítási munkáit tartalmazza.

44. Munkanem az Akm. közlekedő folyosó kialakítási munkáit tartalmazza.

62.Munkanem az épületen kívüli Akm. rámpák kiépítési munkáit tartalmazza.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Összesen:	0	0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-0-0000001	A 42. MUNKÁKNÁL FELSOROLT TÉTELEK A MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC. KIALAKÍTÁS MUNKÁIT TARTALMAZZÁK.	0	készlet	0	0	0	0
2	21-003-159	Letaposott-szennyezet agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	2,4	m3			0	0
3	21-004-12	Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen talajosztály: V-VI.	7,9	m2			0	0
4	21-011-1.2.1	KISZORÚLT FÖLD felrakása szállítóeszközzel, géppel és elszállítása 5,0 km.-re. talajosztály I-IV.	4	m3			0	0
5	21-011-7.2-0120125	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegvháza	15,13	m3			0	0
6	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	5	db			0	0
7	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	2,43	m3			0	0
8	31-030-26-0112410	Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; léccel lehúzva C 12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú	0,8	m3			0	0
9	31-030-26-0121410	Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; léccel lehúzva C 20/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú	0,64	m3			0	0
10	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	14,9	m2			0	0
11	36-001-1.1.1-0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	14,9	m2			0	0
12	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	7,9	m2			0	0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

13	42-000-2.2	Lapburkolatok (Csempe bontása,) fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű csempe	14,9 m2	0	0
14	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábamatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	12 m	0	0
15	42-011-2.1.1.4.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204	7,9 m2	0	0
16	42-012-1.1.1.1.1.3-0415533	Fal-CSEMPE,burkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas CSEMPE lapokkal. kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baunit Baumacol FlexUni, C2TF flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baunit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	14,9 m2	0	0
17	42-022-1.1.1.2.1.1-0415543	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baunit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baunit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	7,9 m2	0	0
18	42-022-2.1.1.1.2-0415533	Lábamatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel Baunit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baunit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	12 m	0	0
19	42-090-3.2.1.2	Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 15x15 cm-es csempelap /SZOMSZÉD HELYISÉGBEN SÉRÜLT BURK/	15 db	0	0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

20	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	2 m²	0	0
21	45-001-2.1.1-0000001	Beltéri ajtó elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, egyszárnyú ajtólappal (Konszignáció szerint) (alul mindkét oldalon rozsdamentes lemezzel) Hörmann ZK beltéri ajtólap, RAL 9016 színben H1. jelű. 1000x2000 mm.	1 db	0	0
22	45-001-1	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, Belső ajtók szerelvényeinek szerelése, finombeállítási munkák	1 klt	0	0
23	82-009-32-0181105	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: THM60L	2 db	0	0
24	82-009-32-0181186	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 830 mm, színes, Cikkszám: TH840SZ	1 db	0	0
25	82-009-32-0181187	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Egyenes kapaszkodó , Cikkszám: THM 60 L	1 db	0	0
26	82-009-34-0000002	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Dupla fogas kétágu Cikkszám:	2 db	0	0
27	82-009-34-0000004	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fali szemetesedény Cikkszám:	1 db	0	0
28	82-009-35-0000005	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Babapelenkázó asztal 940x585/104 mm-es Cikkszám: AS 900 ST	1 db	0	0
29	82-009-35-0000006	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fali papírtörölköző tartó	1 db	0	0
30	82-009-35-0000007	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Folyékony szappan adagoló	1 db	0	0

Munkanem összesen:**0****0**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-010-0	A 44. MUNKANEMNÉL SZEREPLŐ TÉTELEK A KÖZLEKEDŐ FOLYOSÓK AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKÁKAT TARTALMAZZÁK.	0	készlet	0	0	0	0
2	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	4	db			0	0
3	32-002-1- 0120002	Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nyílászáró. 1.25 m	15	db			0	0
4	33-063- 3.2.5	Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között	225	m			0	0
5	33-091- 2.1.1- 0000001	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1/2 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	35	m			0	0
6	33-091- 2.2.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	10	m			0	0
7	36-051-1.1- 0192511	Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra MASTERPLAST Masterprofil belső sarokvakoló profil pozitív sarokra, horganyzott acél 2.75 m. Cikkszám: 0801-00275000	24	m			0	0
8	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,(KÁVÁN) 11-20 cm szélesség között	105	m			0	0
9	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,(KÁVÁN) 21-40 cm szélesség között	10	m			0	0
10	42-000-2.1	Lapburkolatok (bontása), padlóburkolat bármely méretű kőanyag,(mozaik) lapból.	42,5	m2			0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

11	42-000-2.3	Lapburkolatok (bontása), lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	42,1 m	0	0
12	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok (bontása), (PVC burkolat bontás)	42,5 m2	0	0
13	42-011-2.1.1.4.1-0215100	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm, Cikkszám: 956504	42,5 m2	0	0
14	42-022-1.1.1.2.1.1-0000001	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,(VEZETŐSÁV BEÉPÍTÉSÉVEL) kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	42,5 m2	0	0
15	42-022-2.1.1.1.2-0415533	Lábazatburkolat készítése, beltérben, (sötét színű) mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38	42,1 m	0	0
16	42-071-10-0151036	Kiegészítő profil elhelyezése fal-, pillér sarkok védelmére, fokozott igénybevétel esetén nemesacélból, előre vagy utólag felhelyezve Schlüter-ECK-E 1,5m, ipari élvédő profil H=6mm B=37mm, rozsdamentes acél Rendelési szám: E37V2A60/150	24 m	0	0
17	42-071-13-0151976	Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz csempe és padlólap burkolatoknál, kombinált kemény és lágy műanyagból, 6 és 15 mm magassági mérettel, vékony habarcsagyazat esetén Schlüter-DILEX-BWB 2,5m, dilatációs nrofil PVC H=6mm.	12,2 m	0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

ragyogó fehér Rendelési szám: BWB60BW

18	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	16 m ²	0	0
19	44-027-2.1-0000001	INFORMÁCIÓS TÁLÁBLÁK felszerelése, ajtó mellett falra felszerelve, bármely méretben 20x15 cm	7 db	0	0
20	44-027-2.1-0000002	INFORMÁCIÓS TÁLÁBLÁK felszerelése, főbejárat mellett falra felszerelve, bármely méretben 80x60 cm	1 db	0	0
21	45-001-2.1.1-0000002	Beltéri ajtó elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, egyszárnyú ajtólappal (Konszignáció szerint) (felsőharmadában biztonsági üvegezett, alul mindkét oldalon rozsdamentes lemez) Hörmann ZK beltéri ajtólap, RAL 9016 színben H1* jelű. 1000x 2000 mm.	1 db	0	0
22	45-001-2.1.1-0000003	Beltéri ajtó elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, egyszárnyú ajtólappal (Konszignáció szerint) (felsőharmadában biztonsági üvegezett, alul mindkét oldalon rozsdamentes lemez) Hörmann ZK beltéri ajtólap, RAL 9016 színben H2 jelű. 1000x 2000 mm.	6 db	0	0
23	45-001-2.1.1-0000004	Beltéri ajtó elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, egyszárnyú ajtólappal (Konszignáció szerint) HS75-1 acél beltéri hanggátló ajtó ajtólap, RAL 9016 színben H3. jelű. 1000x 2000 mm.	1 db	0	0
24	45-001-1	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, Belső ajtók szerelvényeinek szerelése, finombeállítási munkák	8 klt	0	0
25	45-004-7-0000001	Lábtörlőrács kültéri elhelyezése a hozzá tartozó keretellemmel ACO Self Vario tip. L1 Jelű 100x 50 cm.	1 db	0	0
26	45-004-7-0000002	Lábtörlőrács beltéri elhelyezése a hozzá tartozó keretellemmel ACO Self indoor tip. L1 Jelű 75x 50 cm.	2 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-2.1	A 62. MUNKANEMNÉL SZEREPLŐ TÉTELEK, AZ ÉPÜLETEN KÍVÜLI AKADÁLYMENTES RÁMPÁK KIALAKÍTÁSI MUNKÁIT TARTAMAZZÁK.	0 készlet	0	0	0	0
2	21-002- 2.1.1	Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi erővel, 10%-nál kisebb terephajlásnál, talajosztály: I-IV	16 m3			0	0
3	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály	2,4 m3			0	0
4	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	36,6 m2			0	0
5	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	24 m2			0	0
6	21-008- 2.2.2- 0000001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (Altalaj)	18,15 m3			0	0
7	21-008- 2.2.2- 0000002	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (kavics)	7,32 m3			0	0
8	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel és elszállítása 5,0 km.-re talajosztály I-IV.	24 m3			0	0
9	21-011-7.2- 0120125	Feltöltések alap- és lábazati falak közé az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	9,32 m3			0	0
10	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	5 db			0	0
11	31-000- 14.2	Beton aljzatok, járdák (bontása) 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	9,5 m3			0	0
12	31-030-30	Aljzatbeton tágulási hézag képzés 10 cm hézagmélységig, 3 cm mély bitumen- kiöntéssel /FALTÓNÉL/	17,2 m			0	0

Kőburkolat készítése

13	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből FRÜHWALD kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	40 m	0	0
14	62-003-8.1-0000001	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, (Beépített színes vezetősáv beépítésével) FRÜHWALD Parolin szürke 12x24x6 cm, szürke, N+F	36,6 m2	0	0
15	68-003-5	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel /MEGLÉVŐ PARKOLÓNÁL JEL FEÚJÍTÁSA/	1,5 m2	0	0
Munkanem összesen:				0	0