




1		2	
Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó	Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó
Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz	Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz
Lap:	40 mm vtg. felületkezelt	Lap:	40 mm vtg. felületkezelt
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Kétszárnyú aszimmetrikus nyíló	Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló
Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági	Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon
Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó
Küszöb:	küszöbbel	Küszöb:	küszöbbel
Falvastagság:	47 - 33 cm	Falvastagság:	33 cm
Beépítés:	vakolt téglafalba	Beépítés:	vakolt téglafalba
Pánt:	Tipus	Pánt:	Tipus
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel	Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel
Mennyiség:	Jobbos : db Balos : 1 db Összesen: 1 db	Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1 db Összesen: 1 db
Megjegyzés: <div> </div>		Megjegyzés: <div> </div>	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

<div>3</div>		<div>5</div>	
Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó	Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó
Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz	Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz
Lap:	40 mm vtg. felületkezelt	Lap:	40 mm vtg. felületkezelt
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló	Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló
Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon	Üvegezés:	-
Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó
Küszöb:	küszöbbel	Küszöb:	küszöbbel
Falvastagság:	33 cm	Falvastagság:	33 cm
Beépítés:	vakolt téglala falba	Beépítés:	vakolt téglala falba
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel	Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel
Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : - db Összesen: 1 db	Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1 db Összesen: 1 db
Megjegyzés: <div> </div>		Megjegyzés: <div> </div>	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

6		7	
Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó	Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó
Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz	Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz
Lap:	40 mm vtg. felületkezelt	Lap:	40 mm vtg. felületkezelt
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló	Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló
Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon	Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon
Betét:	Ajtólap alájára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	Ajtólap alájára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó
Küszöb:	küszöbbel	Küszöb:	küszöbbel
Falvastagság:	43 cm	Falvastagság:	33 cm
Beépítés:	vakolt téglafalba	Beépítés:	vakolt téglafalba
Pánt:	Tipus	Pánt:	Tipus
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel	Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú, PZ rövidcímkes hengerzárbetéttel
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1 db Összesen : 1 db	Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : - db Összesen : 1 db
Megjegyzés: 		Megjegyzés: 	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">10</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">10*</div> </div>	
Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó	Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó
Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz	Tok:	Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz
Lap:	40 mm vtg. felületkezelt	Lap:	40 mm vtg. felületkezelt
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	-
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló	Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló
Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon	Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felőli oldalon
Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	Ajtólap alája mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó
Küszöb:	küszöbbel	Küszöb:	Küszöbbel
Falvastagság:	15 cm	Falvastagság:	15-33 cm
Beépítés:	vakolt téglfa falba	Beépítés:	vakolt téglfa falba
Pánt:	Típus	Pánt:	Típus
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú, PZ rövidcímkes biztonsági zárral	Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú, PZ rövidcímkes biztonsági zárral
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1- db Összesen: 1 db	Mennyiség:	Jobbos : 1 db Balos : 1 db Összesen: 2 db
Meggjegyzés: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>		Meggjegyzés: Szellőzővel <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

<div>13</div>			
Megnevezés:	Beltéri felületkezelt fa ajtó	Megnevezés:	
Tok:	Ragasztott pallók 15 cm vastag vakolt falhoz	Tok:	
Lap:	40 mm vtg. felületkezelt	Lap:	
Felülvilágító:	-	Felülvilágító:	
Nyitási mód:	Egyszárnyú nyíló	Nyitási mód:	
Üvegezés:	kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági kilincs felől oldalon	Üvegezés:	
Betét:	Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes acél védőlemez ragasztandó	Betét:	
Küszöb:	küszöbvel	Küszöb:	
Falvastagság:	28 cm	Falvastagság:	
Beépítés:	vakolt téglafalba	Beépítés:	
Pánt:	Tipus	Pánt:	
Kilincs, zár:	Eloxált alu U formájú, PZ rövidcímkes biztonsági zárral	Kilincs, zár:	
Mennyiség:	Jobbos : - db Balos : 1- db Összesen: 1 db	Mennyiség:	
Megjegyzés: <div>  </div>		Megjegyzés:	
NÉZETRAJZ M= 1:50		NÉZETRAJZ M= 1:50	

Ahol az alaprajz az ajtónyílás felett áthidaló nincs jelölve, ott az új ajtó a meglévő helyére kerül visszaépítésre.

A meglévő ajtók kibontása után a falnyílás méretet ellenőrizni kell.

Az ajtólapokba épített üvegezést gyártás előtt az üzemeltetővel még egyeztetni kell.

Minden ajtólap aljára mindkét oldalon 200 mm magas rozsdamentes acéllemez védősáv ragasztandó.

Klenk Energetika Kft 5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u.10-12. sz.			
Megrendelő: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén Szabadság tér 2.		Rajzszám: E-5	
Létesítmény megnevezése: Óvoda és Bölcsőde épület fejlesztése, korszerűsítése		Tervfajta: K.T.	
Rajz megnevezése: Belső nyílászáró megrendelési rajz		Lépték : 1:50	
Ugyvezető: Darabos Imre E 04-0029		Dátum: 2018. 02	